



eSpace 7903X IP 话机扩展板

V200R003

产品概述

文档版本 02

发布日期 2015-05-30

版权所有 © 华为技术有限公司 2015。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： <http://enterprise.huawei.com>

目录

1 产品定位和亮点.....	1
2 技术指标.....	3

1 产品定位和亮点

eSpace 7903X是一款多功能的IP话机扩展板。配套eSpace 7950 IP话机提供常用联系人快速拨号、话机锁定、休眠、通讯录分组等多种功能。单块eSpace 7903X扩展板将eSpace 7950的可编程键扩展到多达40个，并通过彩色液晶屏幕提供可视化标签。eSpace 7903X配合eSpace 7950，提升IP话机用户体验，提高办公效率。

产品型号：eSpace 7903X

产品特性：

- 5英寸，彩色带背光的LCD 480 x 800像素液晶屏
- 20个拥有双色LED灯的可编程键，2个拥有单色LED灯的翻页键
- 支持翻页，使按键总数扩展到40个
- 可显示话机锁定、休眠等功能的图标
- 双色LED指示灯显示不同联系人线路状态
- 提供快速拨号、话机锁定、休眠等多种功能
- 支持多国语言

产品外形图片，如[图1-1](#)所示。

图 1-1 eSpace 7903X



eSpace 7903X配套eSpace7950的外形图片，如图1-2所示。

图 1-2 eSpace 7903X



2 技术指标

eSpace 7903X规格如表2-1所示。

表 2-1 规格说明表

类别	参数	
支持IP话机型号	eSpace 7950	
显示屏	5英寸、480 x 800像素、彩屏	
显示语言	中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语、土耳其语、俄语	
按键数	20个可编程键，2个翻页键	
最大页数	2页	
最大可编程键数	40	
扩展板最大级联个数	● 话机供电：1 ● 外接电源：3	
功能特性	忙灯区（BLF）、快速拨号、XML应用、话机锁定、通讯录分组、休眠、前转、指定代答、同组代答、呼叫驻留、DND、寻线组、寻呼组	
电气特性	电源适配器	输入：AC 100V ~ 240V，输出：DC 5V/2A 支持中规，欧规，美规，英规，澳规，巴规
	功耗	约3W
环境要求	工作温度	0°C ~ 45°C
	工作湿度	10% ~ 95%
	储存温度	-25°C ~ +70°C

类别	参数	
	储存湿度	10% ~ 95%
物理特性	尺寸	130mm x 208mm x 67.5mm
	重量	约0.41kg
	安装方式	桌面摆放